


Eiswürfelmaschine Serie SDN, steckerfertig

Gehäuse Chromnickelstahl, inkl. Reinigungssystem, inkl. Vorratsbehälter, Kältemittel R134A (R404A bei Modelle 145 und 210) mit verstellbaren Füßen

A = luftgekühlt

W = wassergekühlt

Würfelgrösse: 35 x 29 x 36 mm

Angabe der Aussenhöhe exkl. verstellbare Füße. Höhe der Füße:

2.5 cm bei Modelle 20, 25 und 30, 13 cm bei allen anderen Modelle

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24 h	Behälter Inhalt kg	Aufnahmeleistung Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0100105	SDN 20 A	33.3x45.5x59.7	20	6.5	340	2365.00
02G0100110	SDN 20 W	33.3x45.5x59.7	20	6.5	340	2365.00
02G0100115	SDN 25 A	33.3x45.5x59.7	25	6.5	340	2550.00
02G0100120	SDN 25 W	33.3x45.5x59.7	26	6.5	340	2550.00
02G0100125	SDN 30 A	37.6x55x63.7	27	12	340	2805.00
02G0100130	SDN 30 W	37.6x55x63.7	28	12	340	2805.00
02G0100135	SDN 35 A	37.6x55x63.7	33	12	350	3155.00
02G0100140	SDN 35 W	37.6x55x63.7	33	12	350	3155.00
02G0100145	SDN 45 A	48.5x57x72	43	17	380	3605.00
02G0100150	SDN 45 W	48.5x57x72	43	17	380	3605.00
02G0100155	SDN 65 A	48.5x57x82	60	20	530	4230.00
02G0100160	SDN 65 W	48.5x57x82	60	20	530	4230.00
02G0100165	SD 80 A	67x57x90	80	30	650	4700.00
02G0100170	SD 80 W	67x57x90	81	30	650	4700.00
02G0100175	SD 125 A	104.5x57x90	145	50	1200	6520.00
02G0100180	SD 125 W	104.5x57x90	147	50	1200	6520.00
02G0100185	SD 210 A	104.5x57x105	210	80	2000	9590.00
02G0100190	SD 210 W	104.5x57x105	212	80	2000	9590.00


Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie QM, steckerfertig

Kompaktmaschine mit eingebautem Speicherbehälter
 Gehäuse in CNS, Vorratsbehälter Polyäthylen, eingebautes
 Selbstreinigungssystem SecS, Modell für Einbau (Luftansaug und -austritt
 vorne), Kältemittel R 134a, luftgekühlt
 Würfelgrösse 22 x 22 x 22 mm
 Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Anforderungen:
 Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH
 Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll
 Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM
 Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:
 Wassertemperatur: max. +15°C
 Umgebungstemperatur: max. +21°C

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Behälter Inhalt kg	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0101015	QM 45 A	50x56.7x76.2	43	14	600	4475.00


Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie Q 130 steckerfertig

Kompaktmaschine mit eingebautem Speicherbehälter
 Gehäuse in CNS, Vorratsbehälter Polyäthylen, eingebautes
 Selbstreinigungssystem SecS, Modell für Einbau
 (Luftansaug und -austritt vorne), Kältemittel R 404A
 A = luftgekühlt / W = wassergekühlt
 Würfelgrössen:
 R = Regular 29 x 29 x 22 mm
 D = Dice 22 x 22 x 22 mm
 Y = Half-Dice 9.5 x 29 x 22 mm
 Maschine kann ohne Füsse verwendet werden. Angabe der Aussenhöhe
 ohne Füsse (Höhe mit Füßen 97.8 cm).

Anforderungen:
 Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH
 Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll
 Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM
 Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:
 Wassertemperatur: max. +15°C
 Umgebungstemperatur: max. +21°C
 Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Behälter Inhalt kg	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0102005	QR 130 A	66.1x67.4x97.8	59	36	875	4805.00
02G0102010	QR 131 W	66.1x67.4x97.8	59	36	780	4805.00
02G0102015	QD 132 A	66.1x67.4x97.8	59	36	875	4805.00
02G0102020	QD 133 W	66.1x67.4x97.8	59	36	780	4805.00
02G0102025	QY 134 A	66.1x67.4x97.8	59	36	875	4805.00
02G0102030	QY 135 W	66.1x67.4x97.8	59	36	780	4805.00



Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie Q 210 steckerfertig

Kompaktmaschine mit eingebautem Speicherbehälter
 Gehäuse in CNS, Vorratsbehälter Polyäthylen, eingebautes
 Selbstreinigungssystem SecS, Modell für Einbau
 (Luftansaug und -austritt vorne), Kältemittel R 404A
 A = luftgekühlt / W = wassergekühlt

Würfelgrößen:
 R = Regular 29 x 29 x 22 mm
 D = Dice 22 x 22 x 22 mm
 Y = Half-Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Maschine kann ohne Füße verwendet werden. Angabe der Aussenhöhe
 ohne Füße (Höhe mit Füßen 97.8 cm).

Anforderungen:
 Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH
 Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll
 Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM
 Durchmesser Ablauf: 22mm
 Leistungsangaben bei:
 Wassertemperatur: max. +15°C
 Umgebungstemperatur: max. +21°C
 Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Behälter Inhalt kg	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0103005	QR 210 A	66.1x67.4x97.8	100	36	900	5305.00
02G0103010	QR 211 W	66.1x67.4x97.8	100	36	800	5305.00
02G0103015	QD 212 A	66.1x67.4x97.8	100	36	900	5305.00
02G0103020	QD 213 W	66.1x67.4x97.8	100	36	800	5305.00
02G0103025	QY 214 A	66.1x67.4x97.8	100	36	900	5305.00
02G0103030	QY 215 W	66.1x67.4x97.8	100	36	800	5305.00



QD oder SD = Würfel 22x22x22 mm

QY oder SY = Würfel 10x29x22 mm



Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie Q 270 steckerfertig

Kompaktmaschine mit eingebautem Speicherbehälter
 Gehäuse in CNS, Vorratsbehälter Polyäthylen, eingebautes
 Selbstreinigungssystem SecS, Modell für Einbau
 (Luftansaug und -austritt vorne), Kältemittel R 404A
 A = luftgekühlt / W = wassergekühlt

Würfelgrößen:
 R = Regular 29 x 29 x 22 mm
 D = Dice 22 x 22 x 22 mm
 Y = Half-Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Maschine kann ohne Füße verwendet werden. Angabe der Aussenhöhe
 ohne Füße (Höhe mit Füßen 97.8 cm).

Anforderungen:
 Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH
 Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll
 Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM
 Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:
 Wassertemperatur: max. +15°C
 Umgebungstemperatur: max. +21°C
 Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Behälter Inhalt kg	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0104005	QR 270 A	76.2x71.6x97.8	127	45	980	6100.00
02G0104010	QR 271 W	76.2x71.6x97.8	127	45	890	6100.00
02G0104015	QD 272 A	76.2x71.6x97.8	127	45	980	6100.00
02G0104020	QD 273 W	76.2x71.6x97.8	127	45	890	6100.00
02G0104025	QY 274 A	76.2x71.6x97.8	127	45	980	6100.00
02G0104030	QY 275 W	76.2x71.6x97.8	127	45	890	6100.00

**Über die Wasserqualität Ihrer
 Region lassen Sie sich
 durch unsere Fachleute beraten.**



Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie S 300 steckerfertig ohne Behälter

Maschine ohne eingebauten Speicherbehälter. Gehäuse in CNS / PVC. Neu konzipiertes und patentiertes Reinigungs- und Desinfektionssystem für einfachste Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle zu reinigenden Teile sind frontseitig, ohne Werkzeuge ausbaubar. Eiszone und Technikteil sind getrennt.

Kältesystem mit R 404 A.

Verfügbare Modelle: A = luftgekühlt / W = wassergekühlt

Es sind 2 verschiedene Würfelgrößen erhältlich:

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Kombinierbare Speicherbehälter: B 170 und B 400

Aussenmasse mit Speicherbehälter (B x T x H):

S 300 mit Behälter B 170 (68 kg) 76.2 x 74.9 x 105.5 cm

S 300 mit Behälter B 400 (132 kg) 76.2 x 86.3 x 138.5 cm

Anforderungen:

Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH

Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll

Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM

Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:

Wassertemperatur: max. +15°C

Umgebungstemperatur: max. +21°C

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 16 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0121015	SD 302 A	76.2x62.3x41.9	147	1480	5410.00
02G0121020	SD 303 W	76.2x62.3x41.9	147	1390	5410.00
02G0121025	SY 304 A	76.2x62.3x41.9	147	1480	5410.00
02G0121030	SY 305 W	76.2x62.3x41.9	147	1390	5410.00

**Wir empfehlen regelmässige
Wartung durch unsere
Kältefachtechniker.**



Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie S 320 steckerfertig ohne Behälter

Maschine ohne eingebauten Speicherbehälter. Gehäuse in CNS / PVC. Neu konzipiertes und patentiertes Reinigungs- und Desinfektionssystem für einfachste Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle zu reinigenden Teile sind frontseitig, ohne Werkzeuge ausbaubar. Eiszone und Technikteil sind getrennt.

Kältesystem mit R 404 A.

Verfügbare Modelle: A = luftgekühlt / W = wassergekühlt

Es sind 2 verschiedene Würfelgrößen erhältlich:

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Kombinierbare Speicherbehälter: B 320 und B 420

Aussenmasse mit Speicherbehälter (B x T x H):

S 320 mit Behälter B 320 (95 kg) 55.9 x 86.3 x 151.2 cm

S 320 mit Behälter B 420 (141 kg) 55.9 x 86.3 x 181.7 cm

Anforderungen:

Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH

Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll

Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM

Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:

Wassertemperatur: max. +15°C

Umgebungstemperatur: max. +21°C

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 16 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0123015	SD 322 A	55.9x62.3x54.6	154	1300	5595.00
02G0123020	SD 323 W	55.9x62.3x54.6	154	1210	5595.00
02G0123025	SY 324 A	55.9x62.3x54.6	154	1300	5595.00
02G0123030	SY 325 W	55.9x62.3x54.6	154	1210	5595.00

**Über die Wasserqualität Ihrer
Region lassen Sie sich
durch unsere Fachleute beraten.**



Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie S 420, steckerfertig ohne Behälter

Maschine ohne eingebauten Speicherbehälter. Gehäuse in CNS / PVC. Neu konzipiertes und patentiertes Reinigungs- und Desinfektionssystem für einfachste Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle zu reinigenden Teile sind frontseitig, ohne Werkzeuge ausbaubar. Eiszone und Technikteil sind getrennt.

Kältesystem mit R 404 A.

Verfügbare Modelle: A = luftgekühlt / W = wassergekühlt

Es sind 3 verschiedene Würfelgrößen erhältlich:

R = Regular 29 x 29 x 22 mm

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Kombinierbare Speicherbehälter: B 320 und B 420

Aussenmasse mit Speicherbehälter (B x T x H):

S 420 mit Behälter B 320 (95 kg) 55.9 x 86.3 x 163.9 cm

S 420 mit Behälter B 420 (141 kg) 55.9 x 86.3 x 194.4 cm

Anforderungen:

Wasserhärte: 6-9° dH / 9-12° fH

Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll

Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM

Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:

Wassertemperatur: max. +15°C

Umgebungstemperatur: max. +21°C

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 16 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0126005	SR 420 A	55.9x62.3x67.3	204	1565	5900.00
02G0126010	SR 421 W	55.9x62.3x67.3	204	1485	5900.00
02G0126015	SD 422 A	55.9x62.3x67.3	204	1565	5900.00
02G0126020	SD 423 W	55.9x62.3x67.3	204	1485	5900.00
02G0126025	SY 424 A	55.9x62.3x67.3	204	1565	5900.00
02G0126030	SY 425 W	55.9x62.3x67.3	204	1485	5900.00



Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie S 450 steckerfertig

Maschine ohne eingebauten Speicherbehälter.
 Gehäuse in CNS / PVC. Neu konzipiertes und patentiertes Reinigungs- und Desinfektionssystem für einfachste Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle zu reinigenden Teile sind frontseitig, ohne Werkzeuge ausbaubar. Eiszone und Technikteil sind getrennt.

Kältesystem mit R 404 A.
 Verfügbare Modelle: A = luftgekühlt / W = wassergekühlt

Es sind 2 verschiedene Würfelgrößen erhältlich:

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Kombinierbare Speicherbehälter: B 400 und B 570

Aussenmasse mit Speicherbehälter (B x T x H):

S 450 mit Behälter B 400 (132 kg) 76.2 x 86.3 x 151.2 cm

S 450 mit Behälter B 570 (195 kg) 76.2 x 86.3 x 181.7 cm

Anforderungen:

Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH

Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll

Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM

Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:

Wassertemperatur: max. +15°C

Umgebungstemperatur: max. +21°C

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 16 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0129015	SD 452 A	76.2x62.3x54.6	241	1565	5900.00
02G0129020	SD 453 W	76.2x62.3x54.6	241	1485	5900.00
02G0129025	SY 454 A	76.2x62.3x54.6	241	1565	5900.00
02G0129030	SY 455 W	76.2x62.3x54.6	241	1485	5900.00

**Über die Wasserqualität Ihrer
 Region lassen Sie sich
 durch unsere Fachleute beraten.**



Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie S 500 steckerfertig ohne Behälter

Maschine ohne eingebauten Speicherbehälter. Gehäuse in CNS / PVC. Neu konzipiertes und patentiertes Reinigungs- und Desinfektionssystem für einfachste Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle zu reinigenden Teile sind frontseitig, ohne Werkzeuge ausbaubar. Eiszone und Technikteil sind getrennt.

Kältesystem mit R 404 A.

Verfügbare Modelle: A = luftgekühlt / W = wassergekühlt

Es sind 3 verschiedene Würfelgrößen erhältlich:

R = Regular 29 x 29 x 22 mm

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Kombinierbare Speicherbehälter: B 400 und B 570

Aussenmasse mit Speicherbehälter (B x T x H):

S 500 mit Behälter B 400 (132 kg) 76.2 x 86.3 x 151.2 cm

S 500 mit Behälter B 570 (195 kg) 76.2 x 86.3 x 181.7 cm

Anforderungen:

Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH

Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll

Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM

Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:

Wassertemperatur: max. +15°C

Umgebungstemperatur: max. +21°C

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 16 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0132005	SR 500 A	76.2x62.3x54.6	245	1495	6415.00
02G0132010	SR 501 W	76.2x62.3x54.6	245	1415	6415.00
02G0132015	SD 502 A	76.2x62.3x54.6	245	1495	6415.00
02G0132020	SD 503 W	76.2x62.3x54.6	245	1415	6415.00
02G0132025	SY 504 A	76.2x62.3x54.6	245	1495	6415.00
02G0132030	SY 505 W	76.2x62.3x54.6	245	1620	6415.00

**Wir empfehlen regelmässige
Wartung durch unsere
Kältefachtechniker.**

Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie S 600 steckerfertig ohne Behälter



Maschine ohne eingebauten Speicherbehälter.
Gehäuse in CNS / PVC. Neu konzipiertes und patentiertes Reinigungs- und Desinfektionssystem für einfachste Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle zu reinigenden Teile sind frontseitig, ohne Werkzeuge ausbaubar. Eiszone und Technikteil sind getrennt.

Kältesystem mit R 404 A.

Verfügbare Modelle: A = luftgekühlt / W = wassergekühlt
N = für Anschluss an externen luftgekühlten Kondensator

Es sind 2 verschiedene Würfelgrößen erhältlich:

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Kombinierbare Speicherbehälter: B 400 und B 570

Aussenmasse mit Speicherbehälter (B x T x H):

S 600 mit Behälter B 400 (132 kg) 76.2 x 86.3 x 151.2 cm

S 600 mit Behälter B 570 (195 kg) 76.2 x 86.3 x 181.7 cm

Anforderungen:

Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH

Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll

Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM

Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:

Wassertemperatur: max. +15°C

Umgebungstemperatur: max. +21°C

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 16 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0135015	SD 602 A	76.2x62.3x54.6	313	1910	7280.00
02G0135020	SD 603 W	76.2x62.3x54.6	313	1750	7280.00
02G0135025	SY 604 A	76.2x62.3x54.6	313	1910	7280.00
02G0135030	SY 605 W	76.2x62.3x54.6	313	1750	7280.00
02G0135040	SD 692 N	76.2x62.3x54.6	313	2050	7155.00
02G0135045	SY 694 N	76.2x62.3x54.6	313	2050	7155.00

**Über die Wasserqualität Ihrer
Region lassen Sie sich
durch unsere Fachleute beraten.**



Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie S 850 steckerfertig ohne Behälter

Maschine ohne eingebauten Speicherbehälter. Gehäuse in CNS / PVC. Neu konzipiertes und patentiertes Reinigungs- und Desinfektionssystem für einfachste Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle zu reinigenden Teile sind frontseitig, ohne Werkzeuge ausbaubar. Eiszone und Technikteil sind getrennt.

Kältesystem mit R 404 A.

Verfügbare Modelle: A = luftgekühlt / W = wassergekühlt

N = für Anschluss an externen luftgekühlten Kondensator

Es sind 3 verschiedene Würfelgrößen erhältlich:

R = Regular 29 x 29 x 22 mm

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Kombinierbare Speicherbehälter: B 570 und B 970

Aussenmasse mit Speicherbehälter (B x T x H):

S 850 mit Behälter B 570 (195 kg) 76.2 x 86.3 x 194.4 cm

S 850 mit Behälter B 970 (323 kg) 122.0 x 86.3 x 194.4 cm

Bei B 970 ist Adapter K-00370 erforderlich

Anforderungen:

Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH

Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll

Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM

Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:

Wassertemperatur: max. +15°C

Umgebungstemperatur: max. +21°C

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 20 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0138005	SR 850 A	76.2x62.3x67.3	395	3120	8965.00
02G0138010	SR 851 W	76.2x62.3x67.3	395	2720	8965.00
02G0138015	SD 852 A	76.2x62.3x67.3	395	3120	8965.00
02G0138020	SD 853 W	76.2x62.3x67.3	395	2720	8965.00
02G0138025	SY 854 A	76.2x62.3x67.3	395	3120	8965.00
02G0138030	SY 855 W	76.2x62.3x67.3	395	2720	8965.00
02G0138035	SR 890 N	76.2x62.3x67.3	395	3120	8840.00
02G0138040	SD 892 N	76.2x62.3x67.3	395	3120	8840.00
02G0138045	SY 894 N	76.2x62.3x67.3	395	3120	8840.00

**Wir empfehlen regelmässige
Wartung durch unsere
Kältefachtechniker.**



Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie S 1000 steckerfertig ohne Behälter

Maschine ohne eingebauten Speicherbehälter.
 Gehäuse in CNS / PVC. Neu konzipiertes und patentiertes Reinigungs- und Desinfektionssystem für einfachste Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle zu reinigenden Teile sind frontseitig, ohne Werkzeuge ausbaubar. Eiszone und Technikteil sind getrennt.

Kältesystem mit R 404 A.

Verfügbare Modelle: A = luftgekühlt / W = wassergekühlt

N = für Anschluss an externen luftgekühlten Kondensator

Es sind 2 verschiedene Würfelgrößen erhältlich:

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Kombinierbare Speicherbehälter: B 570 und B 970

Aussenmasse mit Speicherbehälter (B x T x H):

S 1000 mit Behälter B 570 (195 kg) 76.2 x 86.3 x 201.9 cm

S 1000 mit Behälter B 970 (323 kg) 122.0 x 86.3 x 201.9 cm

Bei B 970 ist Adapter K-00370 erforderlich

Anforderungen:

Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH

Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll

Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM

Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:

Wassertemperatur: max. +15°C

Umgebungstemperatur: max. +21°C

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 20 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0141015	SD 1002 A	76.2x62.3x74.9	481	3960	10125.00
02G0141020	SD 1003 W	76.2x62.3x74.9	481	3560	10125.00
02G0141025	SY 1004 A	76.2x62.3x74.9	481	3960	10125.00
02G0141030	SY 1005 W	76.2x62.3x74.9	481	3560	10125.00
02G0141040	SD 1092 N	76.2x62.3x74.9	481	3960	10000.00
02G0141045	SY 1094 N	76.2x62.3x74.9	481	3960	10000.00

**Über die Wasserqualität Ihrer
 Region lassen Sie sich
 durch unsere Fachleute beraten.**



Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie S 1200 steckerfertig ohne Behälter

Maschine ohne eingebauten Speicherbehälter. Gehäuse in CNS / PVC. Neu konzipiertes und patentiertes Reinigungs- und Desinfektionssystem für einfachste Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle zu reinigenden Teile sind frontseitig, ohne Werkzeuge ausbaubar. Eiszone und Technikteil sind getrennt.

Kältesystem mit R 404 A.

Verfügbare Modelle: A = luftgekühlt / W = wassergekühlt

Es sind 2 verschiedene Würfelgrößen erhältlich:

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Kombinierbare Speicherbehälter: B 570 und B 970

Aussenmasse mit Speicherbehälter (B x T x H):

S 1200 mit Behälter B 570 (195 kg) 76 x 86.3 x 202 cm

S 1200 mit Behälter B 970 (323 kg) 122.0 x 86.3 x 202 cm

Bei B 970 ist Adapter K-00370 erforderlich

Anforderungen:

Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH

Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll

Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM

Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:

Wassertemperatur: max. +15°C

Umgebungstemperatur: max. +21°C

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 20 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0143015	SD 1202 A	76x62x75	558	4560	11210.00
02G0143020	SD 1203 W	76x62x75	558	4160	11210.00
02G0143025	SY 1204 A	76x62x75	558	4560	11210.00
02G0143030	SY 1205 W	76x62x75	558	4160	11210.00

**Wir empfehlen regelmässige
Wartung durch unsere
Kältefachtechniker.**



Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie S 1400 steckerfertig ohne Behälter

Maschine ohne eingebauten Speicherbehälter. Gehäuse in CNS / PVC. Neu konzipiertes und patentiertes Reinigungs- und Desinfektionssystem für einfachste Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle zu reinigenden Teile sind frontseitig, ohne Werkzeuge ausbaubar. Eiszone und Technikteil sind getrennt.

Kältesystem mit R 404 A.

Verfügbare Modelle: A = luftgekühlt / W = wassergekühlt / N = für Anschluss an externen luftgekühlten Kondensator

Es sind 2 verschiedene Würfelgrößen erhältlich:

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Kombinierbarer Speicherbehälter: B 970

Aussenmasse mit Speicherbehälter (B x T x H):

S 1400 mit Behälter B 970 (323 kg) 121.9 x 86.4 x 201.9 cm

Anforderungen:

Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH

Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll

Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM

Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:

Wassertemperatur: max. +15°C

Umgebungstemperatur: max. +21°C

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 30 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0144015	SD 1402 A	121.9x62.3x74.9	658	5280	11305.00
02G0144020	SD 1403 W	121.9x62.3x74.9	658	4720	11305.00
02G0144025	SY 1404 A	121.9x62.3x74.9	658	5280	11305.00
02G0144030	SY 1405 W	121.9x62.3x74.9	658	4720	11305.00
02G0144040	SD 1492 N	121.9x62.3x74.9	658	5120	11180.00
02G0144045	SY 1494 N	121.9x62.3x74.9	658	5120	11180.00

**Über die Wasserqualität Ihrer
Region lassen Sie sich
durch unsere Fachleute beraten.**



Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie S 1600 steckerfertig ohne Behälter

Maschine ohne eingebauten Speicherbehälter. Gehäuse in CNS / PVC. Neu konzipiertes und patentiertes Reinigungs- und Desinfektionssystem für einfachste Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle zu reinigenden Teile sind frontseitig, ohne Werkzeuge ausbaubar. Eiszone und Technikteil sind getrennt.

Kältesystem mit R 404 A.

Verfügbare Modelle: A = luftgekühlt / W = wassergekühlt
Kondensator

Es sind 3 verschiedene Würfelgrößen erhältlich:

R = Regular 29 x 29 x 22 mm

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Kombinierbarer Speicherbehälter: B 970

Aussenmasse mit Speicherbehälter (B x T x H):

S 1600 mit Behälter B 970 (323 kg) 122 x 86.3 x 202 cm

Anforderungen:

Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH

Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll

Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM

Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:

Wassertemperatur: max. +15°C

Umgebungstemperatur: max. +21°C

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 30 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0146005	SR 1600 A	122x62x75	749	5400	14230.00
02G0146010	SR 1601 W	122x62x75	749	4840	14230.00
02G0146015	SD 1602 A	122x62x75	749	5400	14230.00
02G0146020	SD 1603 W	122x62x75	749	4840	14230.00
02G0146025	SY 1604 A	122x62x75	749	5400	14230.00
02G0146030	SY 1605 W	122x62x75	749	4840	14230.00

**Wir empfehlen regelmässige
Wartung durch unsere
Kältefachtechniker.**



Eiswürfelmaschine Manitowoc Serie S 1800 steckerfertig ohne Behälter

Maschine ohne eingebauten Speicherbehälter. Gehäuse in CNS / PVC. Neu konzipiertes und patentiertes Reinigungs- und Desinfektionssystem für einfachste Einhaltung der Hygienevorschriften. Alle zu reinigenden Teile sind frontseitig, ohne Werkzeuge ausbaubar. Eiszone und Technikteil sind getrennt.

Kältesystem mit R 404 A.

Verfügbare Modelle: A = luftgekühlt / W = wassergekühlt

N = für Anschluss an externen luftgekühlten Kondensator

Es sind 3 verschiedene Würfelgrößen erhältlich:

R = Regular 29 x 29 x 22 mm

D = Dice 22 x 22 x 22 mm

Y = Half Dice 9.5 x 29 x 22 mm

Kombinierbarer Speicherbehälter: B 970

Aussenmasse mit Speicherbehälter (B x T x H):

S 1800 mit Behälter B 970 (323 kg) 121.9 x 86.4 x 201.9 cm

Anforderungen:

Wasserhärte: 6-9°dH / 9-12° fH

Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll

Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM

Durchmesser Ablauf: 22mm

Leistungsangaben bei:

Wassertemperatur: max. +15°C

Umgebungstemperatur: max. +21°C

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 40 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0147005	SR 1800 A	121.9x62.3x74.9	854	5360	14600.00
02G0147010	SR 1801 W	121.9x62.3x74.9	854	4800	14600.00
02G0147015	SD 1802 A	121.9x62.3x74.9	854	5360	14600.00
02G0147020	SD 1803 W	121.9x62.3x74.9	854	4800	14600.00
02G0147025	SY 1804 A	121.9x62.3x74.9	854	5360	14600.00
02G0147030	SY 1805 W	121.9x62.3x74.9	854	4800	14600.00
02G0147035	SR 1890 N	121.9x62.3x74.9	854	5200	14480.00
02G0147040	SD 1892 N	121.9x62.3x74.9	854	5200	14480.00
02G0147045	SY 1894 N	121.9x62.3x74.9	854	5200	14480.00

**Über die Wasserqualität Ihrer
Region lassen Sie sich
durch unsere Fachleute beraten.**

Zubehör zu Eiswürfelmaschinen Manitowoc

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
02G0156005	AUCSSI-271 - Automatisches Reinigungssystem für S-Serie	825.00
02G0156010	K-00146 Ice Bagger Abfüllvorrichtung für Eiswürfel	655.00
02G0156015	K-00068 Plastiksäcke und Verschlüsse zu Ice Bagger (1000 Stk.)	375.00
02G0156025	JC-0895 Remote-Kondensator luftgekühlt für Serie S 600 / 850 / 1000	1835.00
02G0156035	JC-1395 Remote-Kondensator luftgekühlt für Serie S 1400 / 1600 / 1800	1885.00
02G0156045	K-00105 Adapter-Kit (Eismaschine/Behälter) Q,J,B 320/420 zu C 470 S	295.00
02G0156050	K-00117 Adapter-Kit (Eismaschine/Behälter) Q,J,B 320/420 zu C 730 S	325.00
02G0156065	K-00139 Eis-Deflector (Eismaschine/Behälter) Q 1300/1800 zu nicht Manitowoc Speicherbehälter	375.00
02G0156070	K-00063 Rollen (Höhe 6.35 cm) für Serie 130, 210, 270, QF 400 und Speicherbehälter B 170, ohne Bremsen	285.00
02G0156075	K-00137 Füsse CNS, verstellbar (Höhe 15.24 cm)	240.00
02G0156080	K-00142 (Stacking Kit) zu Serie S 450/600/800/1000	480.00
02G0156085	K-00143 (Stacking Kit) zu Serie S 1300/1800	800.00
02G0156090	K-00144 Füsse CNS, verstellbar (Höhe 30.48 cm) nicht verwendbar mit Maschinen Serie S 320/420 oder mit gestackten Maschinen	330.00
02G0156095	K-00145 Füsse CNS, verstellbar (Höhe 15.24 cm)	335.00
02G0156100	K-00151 Füsse grau, verstellbar (Höhe 15.24 cm)	145.00
02G0156105	K-00153 Füsse CNS, verstellbar (Höhe 11.75 cm)	240.00
02G0156115	AR-10000 Primäre Filtereinheit zu Serie QM 45 / Q 130/ 210/270 / S 300 bis S 600	110.00
02G0156125	AR-20000 Primäre Filtereinheit zu Serie S 850 / 1000 / 1200	145.00
02G0156135	AR-40000 Primäre Filtereinheit zu Serie S 1400 bis 1800	1285.00
02G0156145	K-00173, Ersatzfilter zu Vorfilter	20.00
02G0156150	K-00174, Ersatzfilter zu Hauptfilter	140.00
02G0156160	K-00370 Adapter Kit (Eismaschine/Behälter) S 800 / S 1000 zu B-970	675.00

**Wir empfehlen regelmässige
Wartung durch unsere
Kältefachtechniker.**



Speicherbehälter Manitowoc Serie B

Speicherbehälter zu Serie S
 Aussengehäuse abgerundet in CNS
 Innenbehälter aus fugenlosem Polyäthylen.
 Patentiertes, selbsthaltendes Öffnungssystem für Frontklappe, integrierter Halter für die Eisschaufel.
 Mit verstellbaren Füßen (15.5-17.8 cm)

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Ausführung Aussen	Behälter Inhalt kg	Listenpreis ohne MWSt
02G0200005	B-170	76.2x74.9x63.6	CNS	68	1940.00
02G0200010	B-320	55.9x86.3x96.6	CNS	95	2190.00
02G0200015	B-400	76.2x86.3x96.6	CNS	132	2300.00
02G0200020	B-420	55.9x86.3x127	CNS	141	2300.00
02G0200025	B-570	76.2x86.3x127	CNS	195	2505.00
02G0200030	B-970	121.9x86.3x127	CNS	323	3290.00



Speicherbehälter Manitowoc Serie C

Speicherbehälter Aussengehäuse in CNS
 Innenbehälter aus fugenlosem Polyäthylen gezogen, inkl. verstellbaren Füßen (15.5-17.8 cm)
 Kann mit Eiswürfelmaschinen der Serie Q, J, B verwendet werden.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Ausführung Aussen	Behälter Inhalt kg	Listenpreis ohne MWSt
02G0202010	C-730 S	106.7x80x116.8	CNS	255	3110.00



QD oder SD = Würfel 22x22x22 mm
 QY oder SY = Würfel 10x29x22 mm


Eislager- und Transportsystem Follett ITS

Speicherbehälter kompatibel mit allen Eismaschinen für Würfel-, Flocken- und Nugget-Eis.
 Ganzes System komplett in CNS, Speicherbehälter innen und Transportwagen in Polyäthylen.
 Transportwagen für 6 Stk. Einsätze, inkl. patentiertes Ablaufsystem.
 Einsätze für Transportwagen sind im Preis nicht enthalten.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Behälter Inhalt kg	Eistransport- wagen	Listenpreis ohne MWSt
02G0501006	E-ITS 500 NS-31	78.8x101.6x152.4	227	1 x 109 kg	8535.00
02G0501008	E-ITS 600 NS-31	78.8x101.6x170.2	272	1 x 109 kg	8865.00
02G0501010	E-ITS 700 SG-31	78.8x101.6x190.5	318	1 x 109 kg	9175.00
02G0501015	E-ITS 1350 SG-60	152.4x101.6x190.5	612	2 x 109 kg	16000.00
02G0501020	E-ITS 2250 SG-60	152.4x101.6x246.4	955	2 x 109 kg	19890.00
02G0501025	ITS 1700 SG-90	228.6x101.6x177.8	771	3 x 109 kg	28210.00
02G0501030	E-ITS 3250 SG-90	228.6x101.6x246.4	1474	3 x 109 kg	31485.00


Eislager- und Transportsystem Follett Ice-Device System Smart Cart 75

Speicherbehälter kompatibel mit allen Eismaschinen für Würfel- und Nugget-Eis.
 Ganzes System komplett in CNS, Speicherbehälter innen Polyäthylen.
 Transportwagen Smart Cart 75 für drei Eisbehälter mit 34 kg Kapazität.
 Die Ice-Device sind auch in Ausführung mit einem Smart Cart 125, Smart Cart 240 oder Abfüllvorrichtung für Säcke erhältlich.
 Mehr- oder Minderpreise für die verschiedenen Ausführungen siehe unter Zubehör.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Behälter Inhalt kg	Listenpreis ohne MWSt
02G0505005	DEV 500 SG-30-75	76.2x78.8x157.5	209	5745.00
02G0505010	DEV 700 SG-30-75	76.2x78.8x196.9	308	6430.00
02G0505015	DEV 1010 SG-48-75	122x78.8x186.7	454	8235.00
02G0505020	DEV 1175 SG-48-75	122x78.8x202	538	8610.00
02G0505025	DEV 1300 SG-48-75	122x78.8x212.1	599	8675.00
02G0505030	DEV 1160 SG-56-75	142.3x78.8x186.7	531	9225.00
02G0505035	DEV 1350 SG-56-75	142.3x78.8x202	617	9645.00
02G0505040	DEV 1325 SG-60-75	152.4x78.8x186.7	601	9170.00
02G0505045	DEV 1475 SG-60-75	152.4x78.8x202	676	9510.00
02G0505050	DEV 1650 SG-60-75	152.4x78.8x212.1	753	9550.00

Zubehör zu Eistransportsystem Follett

(Preise gültig in Kombination mit Gerätereukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
02G0507005	Einsätze 6 Stück	1060.00
02G0507010	Eistransportwagen	2070.00
02G0507015	Eispaddel	145.00
02G0507020	Eisschaufel	150.00

Zubehör zu Eislager- und Transportsystem Ice-Device Follett

(Preise gültig in Kombination mit Gerätereukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
02G0510005	Ausführung Ice-Device mit Smart Cart 125 (kein Mehrpreis)	0.00
02G0510010	Ausführung Ice-Device mit Smart Cart 240 / Mehrpreis	1920.00
02G0510015	Ausführung Ice-Device mit Abfüllvorrichtung für Säcke / Minderpreis	380.00
02G0510020	Zusätzlicher Smart Cart 75	1265.00
02G0510025	Zusätzlicher Smart Cart 125	1265.00
02G0510030	Zusätzlicher Smart Cart 240	2070.00
02G0510035	Eisbehältereinsatz zu Smartcart 240 / 6 Stück max. 6 Stück pro Smart Cart 240	1060.00
02G0510040	Eisschaufel	145.00





Flockeneismaschine Serie SPR, steckerfertig

Chromnickelstahl, inkl. Vorratsbehälter, Kältemittel R 134A, mit Füßen
 W = wassergekühlt
 Angabe der Aussenhöhe exkl. verstellbare Füße (13.5 cm).
 Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24 h	Behälter Inhalt kg	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0701001	SPR 80	52.9x62.6x79.7	70	25	330	4875.00
02G0701002	SPR 80 W	52.9x62.6x79.7	70	25	330	4875.00
02G0701003	SPR 165	92x59x78.5	185	60	760	7020.00
02G0701004	SPR 165 W	92x59x78.5	190	60	760	7020.00



Flockeneismaschine Follett, steckerfertig

Maschine wahlweise in Versionen mit luftgekühltem (MFE 400 ABT) oder wassergekühltem (MFE 400 WBT) Kälteaggregat erhältlich.
 Ohne eingebauten Speicherbehälter.
 Produziert Flockeneis, geeignet zur Kühlung von Fisch- oder Fleischpräsentationen. Gehäuse, Verdampfer und Gefrierzylinder in CNS, Kupplung und Motor speziell abgedichtet.
 Kältemittel R 404A
 ABT = luftgekühlt
 WBT = wassergekühlt

Mögliche Speicherbehälter: 300-22 und 425-30
 Aussenmasse (BxTxH) mit Speicherbehälter:
 300-22 (136 kg) 55.9 x 80.1 x 149.9 cm
 425-30 (195 kg) 76.2 x 80.1 x 144.8 cm

Anforderungen:
 Wasserhärte: 5-7 °dH / 9-12 °fH
 Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll
 Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM
 Durchmesser Ablauf: 22mm
 Leistungsangaben bei:
 Wassertemperatur: max. +15 °C
 Umgebungstemperatur: max. +21 °C
 Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0706005	MFE 400 ABT	48x52.8x43.2	181	1500	6080.00
02G0706010	MFE 400 WBT	48x52.8x43.2	181	1500	6080.00



Nuggeteismaschine Follett, steckerfertig

Maschine wahlweise in Versionen mit luftgekühltem (MCE 400 ABT) oder wassergekühltem (MCE 400 WBT) Kälteaggregat erhältlich.
 Ohne eingebauten Speicherbehälter.
 Produziert kaubare Eis-Nuggets, speziell geeignet um Getränketemperaturen zu halten. Gehäuse, Verdampfer und Gefrierzylinder in CNS, Kupplung und Motor speziell abgedichtet.
 Die Geräte sind kompatibel für einen Eistransport über einen flexiblen Schlauch zu einem entfernten Behälter (Max. Entfernung 6m).
 Kältemittel R 404A
 ABT = luftgekühlt
 WBT = wassergekühlt

Mögliche Speicherbehälter: 300-22 und 425-30
 Aussenmasse (BxTxH) mit Speicherbehälter:
 300-22 (136 kg) 55.9 x 80.1 x 149.9 cm
 425-30 (195 kg) 76.2 x 80.1 x 144.8 cm

Anforderungen:
 Wasserhärte: 5-7 °dH / 9-12 °fH
 Wasseranschlüsse: 3/4 Zoll
 Leitfähigkeit: min. 30uS, 30PPM
 Durchmesser Ablauf: 22mm
 Leistungsangaben bei:
 Wassertemperatur: max. +15 °C
 Umgebungstemperatur: max. +21 °C
 Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Leistung kg / 24h	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
02G0708005	MCE 400 ABT	48x52.8x43.2	181	1500	6080.00
02G0708010	MCE 400 WBT	48x52.8x43.2	181	1500	6080.00



Speicherbehälter zu Eisflocken- und Eisnuggetmaschine Follett

Speicherbehälter zu Modell MCE/MFE 400
 Aussengehäuse in CNS
 Behälter in Polyäthylen.
 Verstellbare Füsse

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Ausführung Aussen	Behälter Inhalt kg	Listenpreis ohne MWSt
02G0709005	300-22	55.9x80.1x106.7	CNS	136	2155.00
02G0709010	425-30	76.2x80.1x101.6	CNS	195	2530.00

Zubehör zu Flockeneis- / Nuggeteismaschine Follett

(Preise gültig in Kombination mit Geräteneukauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
02G0710005	Wasserfilter Kit für Flockeneis- und Nugget-Eismaschine	610.00
02G0710010	Eis Handschaufel	20.00