

# Getränketheken & Kühltische

Getränketheken: Steckerfertig oder für Anschluss an eine zentrale Kühlanlage. Speziell für Flaschen von 2dl bis 1,5 Liter.



Jeden Kunden – Wunsch können wir Ihnen erfüllen

Gastro-Norm Kühltische: Steckerfertig oder für Anschluss an eine zentrale Kühlanlage. Sämtliche Produkte auch in Bäcker-Norm erhältlich.



Von der Belegstation ...



Kontaktieren Sie uns, wir offerieren Ihnen gerne Ihre Lösung



bis zum Kühltisch...



Individuell zusammengestellte  
Getränketheken nur bei uns möglich



zur Saladette...



Hochstehende Qualitätsauszüge  
mit Verdampfer komplett in CNS  
(auch die Lamellen)

# Kühlvitrienen & Kühlwannen

Kühlvitrienen: Steckerfertig oder für Anschluss an eine zentrale Kühlanlage.  
Geht nicht – gibt's nicht...



Umluft – Kühlwannen mit oder ohne Aufbau



Ganze Anlagen in CNS



Spezialausführungen nach Ihren Wünschen...



...oder das seit Jahren bewährte nach Mass.

Kühlwannen: Steckerfertig oder für Anschluss an eine zentrale Kühlanlage.  
Lassen Sie sich einen Vorschlag unterbreiten – Wir kommen auch vor Ort



steckerfertig



für Anschluss an zentrale Kühlanlage



Einbau in bestehende Verkaufskorpuse



immer mit Hebeverdampfer bei Umluftkühlwannen...


**Aufsatzvitrine mit kundenseitiger Isolierverglasung, gerade, steckerfertig**


Innen- und Aussengehäuse CNS, Seitenscheibe Isolierglas, Kundenseite gerade aus Isolierglas, Schiebetüren auf der Bedienungsseite, 2 Zwischentablarer aus Glas, Innenbeleuchtung, Innenraum für Gastronormbleche der Grösse 1/1, Lamellenverdampfer mit Umluft, ventilatorbelüftetes Kälteaggregat, Maschinenfach links oder rechts montiert, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.  
 Temperatur +6/+15 °C  
 Klimaklasse 3  
 Relative Luftfeuchte 70 -85%  
 Spannung / Absicherung: 230V50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Luftfeuchtigkeit %	Auslagefläche m2	Maschinenfach	Listenpreis ohne MWSt
09G0552005	HMVE 120 L	120x67.5x70	70 - 85	1.39	links	6485.00
09G0552010	HMVE 120 R	120x67.5x70	70 - 85	1.39	rechts	6485.00
09G0552015	HMVE 150 L	150x67.5x70	70 - 85	1.87	links	8270.00
09G0552020	HMVE 150 R	150x67.5x70	70 - 85	1.87	rechts	8270.00


**Aufsatzvitrine mit kundenseitiger Entnahmeklappen, gerade, steckerfertig**


Innen- und Aussengehäuse CNS, Seitenscheibe Isolierglas, Kundenseite gerade, Entnahmeklappen aus Acrylglas, Schiebetüren auf der Bedienungsseite, 2 Zwischentablarer aus Glas, Innenbeleuchtung, Innenraum für Gastronormbleche der Grösse 1/1, Lamellenverdampfer mit Umluft, ventilatorbelüftetes Kälteaggregat, Maschinenfach links oder rechts montiert, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.  
 Temperatur +6/+15 °C  
 Klimaklasse 3  
 Relative Luftfeuchte 70-85%  
 Spannung / Absicherung: 230V50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Luftfeuchtigkeit %	Auslagefläche m2	Maschinenfach	Listenpreis ohne MWSt
09G0555005	HMVE 120 KL-L	120x67.5x70	70 - 85	1.39	links	7795.00
09G0555010	HMVE 120 KL-R	120x67.5x70	70 - 85	1.39	rechts	7795.00
09G0555015	HMVE 150 KL-L	150x67.5x70	70 - 85	1.87	links	9900.00
09G0555020	HMVE 150 KL-R	150x67.5x70	70 - 85	1.87	rechts	9900.00


**Aufsatzvitrine nach Mass gefertigt, gerade, für Zentralkühlung**

Innen- und Aussenverkleidung CNS, Kundenseite: Isolierglas oder selbstschliessende Entnahmeklappen, Seitenscheibe Isolierglas, Schiebetüren auf der Bedienungsseite, 2 Zwischentablarer aus Glas, Innenbeleuchtung, Innenraum für Gastronormbleche der Grösse 1/1, Lamellenverdampfer mit Umluft.  
 Temperatur +6/+15 °C  
 Relative Luftfeuchte 70 - 85 %  
 Klimaklasse 3  
 KL= Kundenseitige Entnahmeklappen  
 Die Vitrine wird auf jede beliebige Länge angefertigt, die kleinste Berechnungseinheit ist 1 lfm.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Auslagefläche m2	Kälteleistung Watt	Verdampfer-temperatur °C	Listenpreis ohne MWSt
09G0558005	HMV per lfm	1lfm x 67.5 x 70	1.43	280	-5	5170.00
09G0558010	HMV KL per lfm	1lfm x 67.5 x 70	1.43	340	-5	6540.00


**Aufsatzvitrine mit kundenseitiger Isolierverglasung, 10° geneigt, steckerfertig**

Innen- und Aussengehäuse CNS, Seitenscheibe Isolierglas, Kundenseite 10° geneigt aus Isolierglas, mit Griffleisten CNS, Schiebetüren auf der Bedienungsseite, 2 Zwischentabulare aus Glas, Innenbeleuchtung, Innenraum für Gastronormbleche der Grösse 1/1, Lamellenverdampfer mit Umluft, ventilatorbelüftetes Kälteaggregat, Maschinenfach links oder rechts montiert, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.


Temperatur +6/+15 °C

Relative Luftfeuchte 70-85%

Klimaklasse 3

Spannung / Absicherung: 230V50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Luftfeuchtigkeit %	Auslagefläche m2	Maschinenfach	Listenpreis ohne MWSt
09G0561005	SAVE 120 R	120x65x70	70 - 85	1.25	rechts	6785.00
09G0561010	SAVE 120 L	120x65x70	70 - 85	1.25	links	6785.00
09G0561015	SAVE 150 R	150x65x70	70 - 85	1.70	rechts	8675.00
09G0561020	SAVE 150 L	150x65x70	70 - 85	1.70	links	8675.00


**Aufsatzvitrine mit kundenseitigen Entnahmeklappen, 10° geneigt, steckerfertig**

Innen- und Aussengehäuse CNS, Seitenscheibe Isolierglas, Kundenseite 10° geneigt, Entnahmeklappen aus Acrylglas, selbstschliessend mit Griffleisten CNS, Schiebetüren auf der Bedienungsseite, 2 Zwischentabulare aus Glas, Innenbeleuchtung, Innenraum für Gastronormbleche der Grösse 1/1, Lamellenverdampfer mit Umluft, ventilatorbelüftetes Kälteaggregat, Maschinenfach links oder rechts montiert, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Temperatur +6/+15 °C

Relative Luftfeuchte 70-85%

Klimaklasse 3

Spannung / Absicherung: 230V50 Hz - 10 A, träge

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Luftfeuchtigkeit %	Auslagefläche m2	Maschinenfach	Listenpreis ohne MWSt
09G0564005	SAVE 120 KL-R	120x65x70	70 - 85	1,25	rechts	8185.00
09G0564010	SAVE 120 KL-L	120x65x70	70 - 85	1.25	links	8185.00
09G0564015	SAVE 150 KL-R	150x65x70	70 - 85	1.70	rechts	10390.00
09G0564020	SAVE 150 KL-L	150x65x70	70 - 85	1.70	links	10390.00


**Aufsatzvitrine auf Mass gefertigt, 10° geneigt, für Zentralkühlung**

Innen- und Aussenverkleidung CNS, Kundenseite: Isolierglas oder selbstschliessende Entnahmeklappen, Seitenscheibe: Isolierglas, Schiebetüren auf der Bedienungsseite, 2 Zwischentabulare aus Glas, Innenbeleuchtung, Innenraum für Gastronormbleche der Grösse 1/1, Lamellenverdampfer mit Umluft.

Temperatur +6/+15 °C

Relative Luftfeuchte 70 - 85 %

Klimaklasse 3

KL= Kundenseitige Entnahmeklappen

Die Vitrine wird auf jede beliebige Länge angefertigt, die kleinste Berechnungseinheit ist 1 lfm.

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Auslagefläche m2	Kälteleistung Watt	Verdampfer-temperatur °C	Listenpreis ohne MWSt
09G0567005	SAV per lfm	1lfmx65x70	1.4/lfm	280	-5	5395.00
09G0567010	SAV KL per lfm	1lfmx65x70	1.4/lfm	340	-5	6795.00


**Einbau - Panoramakühlvitrienen steckerfertig/zentralgekühlt  
Höhe Glasaufbau 70 cm**

Außen und innen Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen; Isolierung: Polyurethan-Hartschaum, Bedienungsseite mit Schiebegläser aus Isolierglas ohne Bodenschiene, Kundenseite mit Panoramasscheibe oder selbstschließende Entnahmeklappen aus Acrylglas; Seitenscheiben aus gehärtetem Glas; 2 Zwischentabulare aus Sicherheitsglas (3 Auflageflächen); Innenbeleuchtung waagrecht und geschützt unter der Decke und unter den Zwischentablare angeordnet, Leuchtmittel Standardfarbe weiß. Bodenwanne geeignet für GN 1/1.

Kältesystem mit großflächig beschichtetem Lamellenverdampfer mit Umluft, Lüfter in Niederspannung. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter sowie Ein-/Ausshalter- Display für die Montage in die Möbelfront abnehmbar (2 m Leitungen). Durch die stufenlose Drehzahlregelung der Lüfter kann die Luftfeuchtigkeit optimal angepasst werden.

Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach montiert;

Vollautomatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung

Zentralgekühlt: Vollautomatische Abtauung, serienmäßig montiertes Expansionsventil für R 134a, Anschlussleitungen bedienungsseitig nach unten herausgeführt

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Modellbezeichnungen:

E = eigengekühlt // Z = zentralgekühlt // KL = Entnahmeklappen

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
09G1601005	PVE 80	80x69x117	+6 / +15	---	228	6915.00
09G1601010	PVE 110	110x69x117	+6 / +15	---	332	8635.00
09G1601015	PVE 140	140x69x117	+6 / +15	---	416	10145.00
09G1601020	PVE 80 KL	80x69x117	+6 / +15	---	228	8630.00
09G1601025	PVE 110 KL	110x69x117	+6 / +15	---	332	10745.00
09G1601030	PVE 140 KL	140x69x117	+6 / +15	---	416	12585.00
09G1601035	PVZ 80	80x69x87.5	+6 / +15	240	130	5125.00
09G1601040	PVZ 110	110x69x87.5	+6 / +15	360	157	6235.00
09G1601045	PVZ 140	140x69x87.5	+6 / +15	450	219	7750.00
09G1601050	PVZ 80 KL	80x69x87.5	+6 / +15	240	130	6840.00
09G1601055	PVZ 110 KL	110x69x87.5	+6 / +15	360	157	8345.00
09G1601060	PVZ 140 KL	140x69x87.5	+6 / +15	450	219	10190.00

**Zubehör zu Classic Kühlvitrienen**

(Preise gültig in Kombination mit Gerätekauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
09G1603005	Rückwand CNS geschlossen ohne Aufpreis (nur bei Ausführung mit Entnahmeklappen möglich)	0.00
09G1603010	Schiebescheiben versperrbar	145.00


**Einbau - Brillantkühlvitrine steckerfertig/zentralgekühlt  
Höhe Glasaufbau 53 cm - Panoramascheibe/Entnahmeklappen**

Außen und innen Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen; Isolierung: Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt, Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Wasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerrand. Bedienungsseite: Schiebegläser aus Isolierglas ohne Bodenschiene; Kundenseite: gebogene Panoramascheibe - abnehmbar oder selbstschließende Entnahmeklappen aus Acrylglas; 1 Zwischentablar (2 Auflageflächen), Seitenscheiben und Zwischentablar aus Sicherheitsglas; Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und geschützt unter der Decke und unter den Zwischentablare angeordnet, Leuchtmittel - Standardfarbe weiss (wahlweise gelb oder blau); Innenraum geeignet für GN 1/1.

Kältesystem mit großflächig beschichtetem Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung.

Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter sowie Ein-/Ausschalter, Display für die Montage in die Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).

Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht herausziehbar.

Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Zentralgekühlt: E-Ventil R 134 a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung  
Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Modellbezeichnungen:

E = eigengekühlt // Z = zentralgekühlt // KL = Entnahmeklappen

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
09G1701005	Brillant G-2/1-53-E	80x69.5x100.5	+5 / +12	---	321	6510.00
09G1701010	Brillant G-3/1-53-E	112.5x69.5x100.5	+5 / +12	---	370	7710.00
09G1701015	Brillant G-4/1-53-E	145x69.5x100.5	+5 / +12	---	555	9270.00
09G1701020	Brillant G-5/1-53-E	177.5x69.5x100.5	+5 / +12	---	602	10820.00
09G1701025	Brillant G-2/1-53-E KL	80x69.5x100.5	+5 / +12	---	321	7570.00
09G1701030	Brillant G-3/1-53-E KL	112.5x69.5x100.5	+5 / +12	---	370	9065.00
09G1701035	Brillant G-4/1-53-E KL	145x69.5x100.5	+5 / +12	---	555	10730.00
09G1701040	Brillant G-5/1-53-E KL	177.5x69.5x100.5	+5 / +12	---	602	12595.00
09G1701045	Brillant G-2/1-53-Z	80x69.5x72.5	+5 / +12	305	46	5030.00
09G1701050	Brillant G-3/1-53-Z	112.5x69.5x72.5	+5 / +12	370	54	6175.00
09G1701055	Brillant G-4/1-53-Z	145x69.5x72.5	+5 / +12	480	85	7555.00
09G1701060	Brillant G-5/1-53-Z	177.5x69.5x72.5	+5 / +12	600	92	8810.00
09G1701065	Brillant G-2/1-53-Z KL	80x69.5x72.5	+5 / +12	305	46	6090.00
09G1701070	Brillant G-3/1-53-Z KL	112.5x69.5x72.5	+5 / +12	370	54	7535.00
09G1701075	Brillant G-4/1-53-Z KL	145x69.5x72.5	+5 / +12	480	85	9015.00
09G1701080	Brillant G-5/1-53-Z KL	177.5x69.5x72.5	+5 / +12	600	92	10585.00


**Einbau - Brillantkühlvitrine steckerfertig/zentralgekühlt  
Höhe Glasaufbau 70 cm - Panoramascheibe/Entnahmeklappen**

Außen und innen Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen; Isolierung: Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt, Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Wasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerring. Bedienseite: Schiebegläser aus Isolierglas ohne Bodenschiene; Kundenseite: gebogene Panoramascheibe - abnehmbar oder selbstschließende Entnahmeklappen aus Acrylglas; 2 Zwischentablar (3 Auflageflächen), Seitenscheiben und Zwischentablar aus Sicherheitsglas; Innenbeleuchtung waagrecht und geschützt unter der Decke und unter den Zwischentablare angeordnet, Leuchtmittel - Standardfarbe weiss (wahlweise gelb oder blau); Innenraum geeignet für GN 1/1.

Kältesystem mit großflächig beschichtetem Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung.

Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter sowie für die Montage in die Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).

Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht herausziehbar.

Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Zentralgekühlt: E-Ventil R 134 a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Modellbezeichnungen:

E = eigengekühlt // Z = zentralgekühlt // KL = Entnahmeklappen

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
09G1702005	Brillant G-2/1-70-E	80x69.5x117.5	+5 / +12	---	380	7615.00
09G1702010	Brillant G-3/1-70-E	112.5x69.5x117.5	+5 / +12	---	542	9135.00
09G1702015	Brillant G-4/1-70-E	145x69.5x117.5	+5 / +12	---	625	10640.00
09G1702020	Brillant G-5/1-70-E	177.5x69.5x117.5	+5 / +12	---	725	12020.00
09G1702025	Brillant G-2/1-70-E KL	80x69.5x117.5	+5 / +12	---	380	9185.00
09G1702030	Brillant G-3/1-70-E KL	112.5x69.5x117.5	+5 / +12	---	542	10980.00
09G1702035	Brillant G-4/1-70-E KL	145x69.5x117.5	+5 / +12	---	625	12810.00
09G1702040	Brillant G-5/1-70-E KL	177.5x69.5x117.5	+5 / +12	---	725	14635.00
09G1702045	Brillant G-2/1-70-Z	80x69.5x89.5	+5 / +12	370	64	6085.00
09G1702050	Brillant G-3/1-70-Z	112.5x69.5x89.5	+5 / +12	480	72	7405.00
09G1702055	Brillant G-4/1-70-Z	145x69.5x89.5	+5 / +12	600	115	8685.00
09G1702060	Brillant G-5/1-70-Z	177.5x69.5x89.5	+5 / +12	700	125	9915.00
09G1702065	Brillant G-2/1-70-Z KL	80x69.5x89.5	+5 / +12	370	64	7655.00
09G1702070	Brillant G-3/1-70-Z KL	112.5x69.5x89.5	+5 / +12	480	72	9250.00
09G1702075	Brillant G-4/1-70-Z KL	145x69.5x89.5	+5 / +12	600	115	10855.00
09G1702080	Brillant G-5/1-70-Z KL	177.5x69.5x89.5	+5 / +12	700	125	12525.00


**Einbau - Brillantkühlvitrine steckerfertig/zentralgekühlt  
Höhe Glasaufbau 87 cm - Panoramascheibe/Entnahmeklappen**

Außen und innen Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen; Isolierung: Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt, Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Wasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerand. Bedienungseite: Schiebegläser aus Isolierglas ohne Bodenschiene; Kundenseite: gebogene Panoramascheibe - abnehmbar oder selbstschließende Entnahmeklappen aus Acrylglas; 3 Zwischentablar (4 Auflageflächen), Seitenscheiben und Zwischentablar aus Sicherheitsglas; Innenbeleuchtung waagrecht und geschützt unter der Decke und unter den Zwischentablar angeordnet, Leuchtmittel - Standardfarbe weiss (wahlweise gelb oder blau); Innenraum geeignet für GN 1/1.

Kältesystem mit großflächig beschichtetem Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung.

Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter sowie für die Montage in die Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).

Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht herausziehbar.

Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Zentralgekühlt: E-Ventil R 134 a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Modellbezeichnungen:

E = eigengekühlt // Z = zentralgekühlt // KL = Entnahmeklappen

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
09G1703005	Brillant G-2/1-87-E	80x69.5x138.5	+5 / +12	---	556	8630.00
09G1703010	Brillant G-3/1-87-E	112.5x69.5x138.5	+5 / +12	---	646	10255.00
09G1703015	Brillant G-4/1-87-E	145x69.5x138.5	+5 / +12	---	753	11865.00
09G1703020	Brillant G-5/1-87-E	177.5x69.5x138.5	+5 / +12	---	862	13345.00
09G1703025	Brillant G-2/1-87-Z	80x69.5x106.5	+5 / +12	480	78	6995.00
09G1703030	Brillant G-3/1-87-Z	112.5x69.5x106.5	+5 / +12	600	93	8405.00
09G1703035	Brillant G-4/1-87-Z	145x69.5x106.5	+5 / +12	700	143	9775.00
09G1703040	Brillant G-5/1-87-Z	177.5x69.5x106.5	+5 / +12	825	167	11095.00


**Einbau - Brillantkühlvitrine steckerfertig/zentralgekühlt  
Höhe Glasaufbau 53 cm - Kundenseite offen**

Außen und innen Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen; Isolierung: Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt, Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Wasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerland. Bedienungsseite: Schiebegläser aus Isolierglas ohne Bodenschiene; Kundenseite: offen; gebogener Glasdeckel (R117) über Scharnierband kipp- und abnehmbar; 1 Zwischentablar (2 Auflageflächen), Seitenscheiben und Zwischentablar aus Sicherheitsglas; Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und geschützt angeordnet, Leuchtmittel Standardfarbe weiss (wahlweise gelb oder blau). Kältesystem mit großflächig beschichtetem Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter sowie Ein-/Ausschalter, Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).

Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht herausziehbar.

Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Zentralgekühlt: E-Ventil R404A montiert, Leitungen nach unten herausgeführt; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Modellbezeichnungen:

E = eigengekühlt // Z = zentralgekühlt // RG = Rückwand geschlossen

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
09G1705005	Brillant O-2/1-53-E	80x69.5x122	+5 / +12	---	386	10135.00
09G1705010	Brillant O-3/1-53-E	112.5x69.5x122	+5 / +12	---	484	12110.00
09G1705015	Brillant O-4/1-53-E	145x69.5x122	+5 / +12	---	595	14175.00
09G1705020	Brillant O-5/1-53-E	177.5x69.5x122	+5 / +12	---	700	16385.00
09G1705025	Brillant O-2/1-53-E RG	80x69.5x122	+5 / +12	---	386	9705.00
09G1705030	Brillant O-3/1-53-E RG	112.5x69.5x122	+5 / +12	---	484	11570.00
09G1705035	Brillant O-4/1-53-E RG	145x69.5x122	+5 / +12	---	595	13460.00
09G1705040	Brillant O-5/1-53-E RG	177.5x69.5x122	+5 / +12	---	725	15410.00
09G1705045	Brillant O-2/1-53-Z	80x69.5x90	+5 / +12	750	46	8465.00
09G1705050	Brillant O-3/1-53-Z	112.5x69.5x90	+5 / +12	970	54	10180.00
09G1705055	Brillant O-4/1-53-Z	145x69.5x90	+5 / +12	1170	85	12040.00
09G1705060	Brillant O-5/1-53-Z	177.5x69.5x90	+5 / +12	1330	92	14060.00
09G1705065	Brillant O-2/1-53-Z RG	80x69.5x90	+5 / +12	750	46	8035.00
09G1705070	Brillant O-3/1-53-Z RG	112.5x69.5x90	+5 / +12	970	54	9640.00
09G1705075	Brillant O-4/1-53-Z RG	145x69.5x90	+5 / +12	1170	85	11325.00
09G1705080	Brillant O-5/1-53-Z RG	177.5x69.5x90	+5 / +12	1330	92	13085.00


**Einbau - Brillantkühlvitrine steckerfertig/zentralgekühlt  
Höhe Glasaufbau 70 cm - Kundenseite offen**

Außen und innen Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen; Isolierung: Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt, Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Wasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerring. Bedienungsseite: Flügeltüren aus Isolierglas, mit integrierten, gelochten Luftführungen aus Acrylglas; Kundenseite: offen; gebogener Glasdeckel (R117) über Scharnierband kipp- und abnehmbar; 2 Zwischentabulare (3 Auflageflächen), Seitenscheiben und Zwischentablar aus Sicherheitsglas; Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und geschützt angeordnet, Leuchtmittel Standardfarbe weiss (wahlweise gelb oder blau). Kältesystem mit großflächig beschichtetem Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter sowie Ein-/Ausschalter, Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).

Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht herausziehbar.

Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Zentralgekühlt: E-Ventil R404A montiert, Leitungen nach unten herausgeführt; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Modellbezeichnungen:

E = eigengekühlt // Z = zentralgekühlt // RG = Rückwand geschlossen

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
09G1706005	Brillant O-2/1-70-E	80x69.5x139	+5 / +12	---	494	11005.00
09G1706010	Brillant O-3/1-70-E	112.5x69.5x139	+5 / +12	---	582	13150.00
09G1706015	Brillant O-4/1-70-E	145x69.5x139	+5 / +12	---	720	15335.00
09G1706020	Brillant O-5/1-70-E	177.5x69.5x139	+5 / +12	---	830	17540.00
09G1706025	Brillant O-2/1-70-E RG	80x69.5x139	+5 / +12	---	494	10565.00
09G1706030	Brillant O-3/1-70-E RG	112.5x69.5x139	+5 / +12	---	582	12625.00
09G1706035	Brillant O-4/1-70-E RG	145x69.5x139	+5 / +12	---	720	14720.00
09G1706040	Brillant O-5/1-70-E RG	177.5x69.5x139	+5 / +12	---	830	16840.00
09G1706045	Brillant O-2/1-70-Z	80x69.5x107	+5 / +12	970	64	9240.00
09G1706050	Brillant O-3/1-70-Z	112.5x69.5x107	+5 / +12	1170	72	11110.00
09G1706055	Brillant O-4/1-70-Z	145x69.5x107	+5 / +12	1330	115	13165.00
09G1706060	Brillant O-5/1-70-Z	177.5x69.5x107	+5 / +12	1615	125	15230.00
09G1706065	Brillant O-2/1-70-Z RG	80x69.5x107	+5 / +12	970	64	8795.00
09G1706070	Brillant O-3/1-70-Z RG	112.5x69.5x107	+5 / +12	1170	72	10585.00
09G1706075	Brillant O-4/1-70-Z RG	145x69.5x107	+5 / +12	1330	115	12550.00
09G1706080	Brillant O-5/1-70-Z RG	177.5x69.5x107	+5 / +12	1615	125	14525.00


**Einbau - Brillantkühlvitrine steckerfertig/zentralgekühlt  
Höhe Glasaufbau 87 cm - Kundenseite offen**

Außen und innen Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen; Isolierung: Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt, Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Wasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerand. Bedienungsseite: Flügeltüren aus Isolierglas, mit integrierten, gelochten Luftführungen aus Acrylglas; Kundenseite: offen; gebogener Glasdeckel (R117) über Scharnierband kipp- und abnehmbar; 3 Zwischentabulare (4 Auflageflächen), Seitenscheiben und Zwischentablar aus Sicherheitsglas; Innenbeleuchtung je Etage waagrecht und geschützt angeordnet, Leuchtmittel Standardfarbe weiss (wahlweise gelb oder blau). Kältesystem mit großflächig beschichtetem Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter sowie Ein-/Ausschalter, Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).

Steckerfertig: Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht herausziehbar.

Vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung; Zentralgekühlt: E-Ventil R404A montiert, Leitungen nach unten herausgeführt; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Modellbezeichnungen:

E = eigengekühlt // Z = zentralgekühlt // RG = Rückwand geschlossen

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
09G1707005	Brillant O-2/1-87-E	80x69.5x156	+5 / +12	---	664	11655.00
09G1707010	Brillant O-3/1-87-E	112.5x69.5x156	+5 / +12	---	770	13925.00
09G1707015	Brillant O-4/1-87-E	145x69.5x156	+5 / +12	---	922	16250.00
09G1707020	Brillant O-5/1-87-E	177.5x69.5x156	+5 / +12	---	1098	18580.00
09G1707025	Brillant O-2/1-87-E RG	80x69.5x156	+5 / +12	---	664	11185.00
09G1707030	Brillant O-3/1-87-E RG	112.5x69.5x156	+5 / +12	---	770	13365.00
09G1707035	Brillant O-4/1-87-E RG	145x69.5x156	+5 / +12	---	922	15590.00
09G1707040	Brillant O-5/1-87-E RG	177.5x69.5x156	+5 / +12	---	1098	17845.00
09G1707045	Brillant O-2/1-87-Z	80x69.5x124	+5 / +12	1330	64	9785.00
09G1707050	Brillant O-3/1-87-Z	112.5x69.5x124	+5 / +12	1615	72	11765.00
09G1707055	Brillant O-4/1-87-Z	145x69.5x124	+5 / +12	1940	115	13945.00
09G1707060	Brillant O-5/1-87-Z	177.5x69.5x124	+5 / +12	2320	125	16125.00
09G1707065	Brillant O-2/1-87-Z RG	80x69.5x124	+5 / +12	1330	64	9315.00
09G1707070	Brillant O-3/1-87-Z RG	112.5x69.5x124	+5 / +12	1615	72	11205.00
09G1707075	Brillant O-4/1-87-Z RG	145x69.5x124	+5 / +12	1940	115	13285.00
09G1707080	Brillant O-5/1-87-Z RG	177.5x69.5x124	+5 / +12	2320	125	15380.00


**Einbau - Brillantkühlvitrine HCO steckerfertig/zentralgekühlt  
Höhe Glasaufbau 70 cm - Kundenseite offen**

Multifunktionelle, steckerfertige/zentralgekühlte Umluftkühlvitrine; 3-teilige Innenwanne in Hygieneausführung, zum Reinigen leicht herausnehmbar; für die Verwendung von Gastronormbehältern 1/1 auf jeder Etage sowie für Flaschen oder Crasheis; höhenverstellbarer Einlegeboden (serienmäßig). Außen und innen Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen; Isolierung: Polyurethan- Hartschaum druckgeschäumt, Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Wasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerand. Bedienungssseite: Flügeltüren aus Isolierglas, mit integrierten, gelochten Luftführungen aus Acrylglas; Kundenseite: offen; 2 Zwischentablare (3 Auflageflächen), Seitenscheiben und Zwischentablar aus Sicherheitsglas; geklebter Hustenschutz als Sonderausstattung; Nachrollo aus Aluminiumgewebe in der oberen Blende montiert; Innenbeleuchtung je Etage waerecht und geschützt angeordnet - Leuchtmittel - Standardfarbe weiß (wahlweise gelb oder blau). Kältesystem mit großflächig beschichtetem Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung, Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter sowie Ein-/Ausschalter, Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).

Steckerfertig: Vollautomatische Abtauung. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht herausziehbar.

Zentralgekühlt: E-Ventil R 404 a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt.

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Modellbezeichnungen:

E = eigengekühlt // Z = zentralgekühlt // RG = Rückwand geschlossen

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
09G1709005	Brillant HCO-2/1-70-E	80x77x139	+5 / +12	---	549	11525.00
09G1709010	Brillant HCO-3/1-70-E	112.5x77x139	+5 / +12	---	664	13770.00
09G1709015	Brillant HCO-4/1-70-E	145x77x139	+5 / +12	---	770	16060.00
09G1709020	Brillant HCO-5/1-70-E	177.5x77x139	+5 / +12	---	922	18365.00
09G1709025	Brillant HCO-2/1-70-E RG	80x77x139	+5 / +12	---	549	11085.00
09G1709030	Brillant HCO-3/1-70-E RG	112.5x77x139	+5 / +12	---	664	13245.00
09G1709035	Brillant HCO-4/1-70-E RG	145x77x139	+5 / +12	---	770	15445.00
09G1709040	Brillant HCO-5/1-70-E RG	177.5x77x139	+5 / +12	---	922	17665.00
09G1709045	Brillant HCO-2/1-70-Z	80x77x107	+5 / +12	1170	64	9675.00
09G1709050	Brillant HCO-3/1-70-Z	112.5x77x107	+5 / +12	1330	72	11635.00
09G1709055	Brillant HCO-4/1-70-Z	145x77x107	+5 / +12	1615	115	13785.00
09G1709060	Brillant HCO-5/1-70-Z	177.5x77x107	+5 / +12	1940	125	15940.00
09G1709065	Brillant HCO-2/1-70-Z RG	80x77x107	+5 / +12	1170	64	9230.00
09G1709070	Brillant HCO-3/1-70-Z RG	112.5x77x107	+5 / +12	1330	72	11105.00
09G1709075	Brillant HCO-4/1-70-Z RG	145x77x107	+5 / +12	1615	115	13170.00
09G1709080	Brillant HCO-5/1-70-Z RG	177.5x77x107	+5 / +12	1940	125	15240.00


**Einbau - Brillantkühlvitrine HCO steckerfertig/zentralgekühlt  
Höhe Glasaufbau 87 cm - Kundenseite offen**

Multifunktionelle, steckerfertige/zentralgekühlte Umluftkühlvitrine; 3-teilige Innenwanne in Hygieneausführung, zum Reinigen leicht herausnehmbar; für die Verwendung von Gastronormbehältern 1/1 auf jeder Etage sowie für Flaschen oder Crasheis; höhenverstellbarer Einlegeboden (serienmäßig). Außen und innen Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen; Isolierung: Polyurethan- Hartschaum druckgeschäumt, Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Wasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerand. Bedienungssseite: Flügeltüren aus Isolierglas, mit integrierten, gelochten Luftführungen aus Acrylglas; Kundenseite: offen; 3 Zwischentablar (4 Auflageflächen), Seitenscheiben und Zwischentablar aus Sicherheitsglas; geklebter Hustenschutz als Sonderausstattung; Nachrollo aus Aluminiumgewebe in der oberen Blende montiert; Innenbeleuchtung je Etage waerecht und geschützt angeordnet - Leuchtmittel - Standardfarbe weiß (wahlweise gelb oder blau). Kältesystem mit großflächig beschichtetem Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung, Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter sowie Ein-/Ausschalter, Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).

Steckerfertig: Vollautomatische Abtauung. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht herausziehbar.

Zentralgekühlt: E-Ventil R 404 a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt.

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Modellbezeichnungen:

E = eigengekühlt // Z = zentralgekühlt // RG = Rückwand geschlossen

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
09G1710005	Brillant HCO-2/1-87-E	80x77x156	+5 / +12	---	664	11775.00
09G1710010	Brillant HCO-3/1-87-E	112.5x77x156	+5 / +12	---	770	14070.00
09G1710015	Brillant HCO-4/1-87-E	145x77x156	+5 / +12	---	922	16410.00
09G1710020	Brillant HCO-5/1-87-E	177.5x77x156	+5 / +12	---	1098	18765.00
09G1710025	Brillant HCO-2/1-87-E RG	80x77x156	+5 / +12	---	664	11300.00
09G1710030	Brillant HCO-3/1-87-E RG	112.5x77x156	+5 / +12	1615	770	13505.00
09G1710035	Brillant HCO-4/1-87-E RG	145x77x156	+5 / +12	---	922	15750.00
09G1710040	Brillant HCO-5/1-87-E RG	177.5x77x156	+5 / +12	---	1098	18010.00
09G1710045	Brillant HCO-2/1-87-Z	80x77x124	+5 / +12	2320	64	9885.00
09G1710050	Brillant HCO-3/1-87-Z	112.5x77x124	+5 / +12	1615	72	11885.00
09G1710055	Brillant HCO-4/1-87-Z	145x77x124	+5 / +12	1940	115	14085.00
09G1710060	Brillant HCO-5/1-87-Z	177.5x77x124	+5 / +12	2320	125	16290.00
09G1710065	Brillant HCO-2/1-87-Z RG	80x77x124	+5 / +12	1330	64	9410.00
09G1710070	Brillant HCO-3/1-87-Z RG	112.5x77x124	+5 / +12	1615	72	11320.00
09G1710075	Brillant HCO-4/1-87-Z RG	145x77x124	+5 / +12	1940	115	13425.00
09G1710080	Brillant HCO-5/1-87-Z RG	177.5x77x124	+5 / +12	2320	125	15535.00

**Zubehör zu Brillant-Kühlvitrienen**

(Preise gültig in Kombination mit Gerätekauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
09G1712005	Tauwasserschale zum Entleeren	120.00
09G1712010	Elektrische Tauwasser-Verdunsterschale	370.00
09G1712015	Preisschildhalterung (in lfm)	80.00
09G1712020	Schiebegläser selbstschliessend (nicht HCO)	730.00
09G1712025	Hustenschutz für Zwischenbord in lfm (nur HCO)	365.00
09G1712030	Zentralgekühlt ohne Steuerung und Drehzahlregler (nur HCO)	0.00
09G1712035	Elektrisches Nachrollo, abschliessbar (nur HCO)	2100.00


**Einbau - Brillantkühlvitrine EURO steckerfertig/zentralgekühlt**

Multifunktionelle Umluftkühlvitrine; 3-teilige Innenwanne in Hygieneausführung, zum Reinigen leicht herausnehmbar; für die Verwendung von Euronormblechen 400 x 600 mm sowie für Flaschen oder Crasheis; höhenverstellbarer Einlegeboden (serienmäßig). Ausführung: Außen und innen Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten geschliffen; Isolierung: Polyurethan-Hartschaum druckgeschäumt, Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30, umlaufender Einhängerrand. Bedienungssseite: offen; Kundenseite: gebogene Panoramascheibe (R 117) - zur Reinigung abnehmbar; Seitenscheiben aus Sicherheitsglas, Innenbeleuchtung waagrecht und geschützt angeordnet, Leuchtmittel Standardfarbe weiß (wahlweise gelb oder blau). Kältesystem: Großflächiger beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft zum Reinigen hochklappbar; Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter sowie Ein-/Ausschalter, Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).

Steckerfertig: Vollautomatische Heissgasabtauung; Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht herausziehbar.

Zentralgekühlt: E-Ventil R134a montiert, Leitungen nach unten herausgeführt.

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Modellbezeichnungen:

E = steckerfertig // Z = zentralgekühlt

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
09G1715005	Brillant EURO 1-E	55x77x113.5	+5 / +12	---	275	6295.00
09G1715010	Brillant EURO 2-E	95.5x77x107	+5 / +12	---	470	7385.00
09G1715015	Brillant EURO 3-E	136x77x107	+5 / +12	---	510	10405.00
09G1715020	Brillant EURO 1-Z	55x77x79	+5 / +12	305	22	7835.00
09G1715025	Brillant EURO 1-Z	95.5x77x79	+5 / +12	480	22	7835.00
09G1715030	Brillant EURO 1-Z	136x77x79	+5 / +12	600	38	7835.00


**Brillantkühlregale steckerfertig/zentralgekühlt**

Außen und innen Chromnickelstahl 1.4301 alle Sichtseiten geschliffen; Isolierung: Polyurethan Hartschaum druckgeschäumt, Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung mit tiefgezogenem Tauwasserablauf HD 30; Seitenwände und Zwischenborde aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbare und schwenkbare Tablare aus Sicherheitsglas mit Preisschildleiste und Warenstopper. Jede Etage mit waagrecht, geschützt angeordneter, Innenbeleuchtung; Bodenwanne 3-teilig, zur Reinigung leicht herausnehmbar; mit höhenverstellbaren Einlegerosten; Rückwand CNS gelocht; Nachtrollo aus Aluminiumgewebe in der oberen Blende integriert. Kältesystem mit großflächig beschichtetem Lamellenverdampfer mit Umluft, zum Reinigen hochklappbar, Lüfter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspülen des Verdampfers, der Lüfter und der Innenwanne mit der Handbrause ermöglicht wird. Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale als Sonderausstattung. Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregelung der Lüfter sowie Ein/Ausschalter - Display für die Montage in Möbelfront abnehmbar (2 m Leitung).

Steckerfertig: Vollautomatische Heißgasabtauung. Zwangsbelüftetes Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach für Servicezwecke leicht herausziehbar.

Zentralgekühlt: E-Ventil R 404A montiert, Leitungen nach unten herausgeführt.

Spannung / Absicherung: 230 V/50 Hz - 10 A, träge

Modellbezeichnungen:

E = steckerfertig // Z = zentralgekühlt

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	Temperatur °C	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
09G1809005	Brillant KR-80-E	80x70x200	+5 / +12	---	664	10675.00
09G1809010	Brillant KR-112-E	112x70x200	+5 / +12	---	770	12820.00
09G1809015	Brillant KR-145-E	145x70x200	+5 / +12	---	922	14610.00
09G1809020	Brillant KR-177-E	177x70x200	+5 / +12	---	1098	16325.00
09G1809025	Brillant KR-80-Z	80x70x200	+5 / +12	1330	64	9450.00
09G1809030	Brillant KR-112-Z	112x70x200	+5 / +12	1615	72	11220.00
09G1809035	Brillant KR-145-Z	145x70x200	+5 / +12	1940	115	13140.00
09G1809040	Brillant KR-177-Z	177x70x200	+5 / +12	2320	125	14790.00

**Zubehör zu Brillantkühlregale**

(Preise gültig in Kombination mit Gerätekauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
09G1811005	Tauwasserschale zum Entleeren	120.00
09G1811010	Elektrische Tauwasserverdunsterschale	370.00
09G1811015	Elektrisches Nachtrollo, abschliessbar	2100.00


**Abfallkühler steckerfertig/zentralgekühlt**

Gehäuse kompl. in Chromnickelstahl, Außengehäuse geschliffen. Isolierung 40 mm Polyurethan-Hartschaum. Kältesystem mit großflächigem Edelstahlverdampfer aus Chromnickelstahl 1.4301 mit natürlicher Luftumwälzung. Tropfasse unter Verdampfer. Bohrung Ø 35 mm für bauseitigen Tauwasseranschluss. Beleuchteter Hauptschalter im Maschinenfach. Optimale Reinigung und Hygiene durch glatte Innenflächen. Türen aus Chromnickelstahl mit Polyurethanschaum-Isolierung, umlaufende Magnetsichtung. Einwurf in der Gerätedecke mit Klappdeckel aus Chromnickelstahl mit Polyurethan-Isolierung. Mülltonnenarretierung mit genauer Positionierung der unterschiedlichen Mülltonnengrößen zur Einwurföffnung. Steckerfertig: Ventilatorbelüftetes Kälteaggregat im Maschinenfach montiert. Vollautomatische Abtauung. Zentralgekühlt: Verdampfer mit Ventil, Installationsleitungen ins Installationsfach geführt, elektrische Verdrahtung bis Klemmdose. Lieferung ohne Mülltonnen. Modellbezeichnungen: AKE = steckerfertig // AKZ = zentralgekühlt

Artikel-N°	Bezeichnung	Aussenmasse BxTxH cm	für Mülltonne	Kälteleistung Watt	Elektr. Anschluss Watt	Listenpreis ohne MWSt
09G1901005	AKE 100	100x73x106	1 à 120 lt	---	315	5520.00
09G1901010	AKE 103	103x87x120	1 à 240 lt	---	315	5750.00
09G1901015	AKE 165	165x73x106	2 à 120 lt	---	470	7585.00
09G1901020	AKE 171	171x87x120	2 à 240 lt	---	470	7840.00
09G1901025	AKE 230	230x73x106	3 à 120 lt	---	510	8975.00
09G1901030	AKE 239	239x87x120	3 à 240 lt	---	510	9315.00
09G1901035	AKZ 100	100x73x106	1 à 120 lt	300	64	3735.00
09G1901040	AKZ 103	103x87x120	1 à 240 lt	300	64	3915.00
09G1901045	AKZ 165	165x73x106	2 à 120 lt	390	72	5590.00
09G1901050	AKZ 171	171x87x120	2 à 240 lt	390	72	5845.00
09G1901055	AKZ 230	230x73x106	3 à 120 lt	485	115	7055.00
09G1901060	AKZ 239	239x87x120	3 à 240 lt	485	115	7335.00

**Zubehör zu Abfallkühler**

(Preise gültig in Kombination mit Gerätekauf)

Artikel-N°	Bezeichnung	Listenpreis ohne MWSt
09G1903005	Schloss für Türe oder Klappen eingebaut	60.00
09G1903010	Elektrische Verdunsterheizung	370.00
09G1903015	Winterschaltung (nur für steckerfertige Modelle)	525.00
09G1903020	Mülltonne zu Abfallkühler 120 Liter	180.00
09G1903025	Mülltonne zu Abfallkühler 240 Liter	240.00